

品番：EA949DT-1204

品名：M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	2,650円(税抜)／2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜)／2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/18 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180
●材質 A4-70 (SUS 316, HiMo)
●仕入れ標準 ISO 2013 (JIS B 1180, JIS B 1181)
●強度クラス Class 8.8
●表面処理 800/1000
●使用温度範囲 -200℃～500℃
●ボルトの材質による腐蝕抵抗の比較

材料	強度	耐食性	耐熱性
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	81.5
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	102.1

材料	強度	耐食性	耐熱性
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	81.5
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	102.1

材料	強度	耐食性	耐熱性
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	81.5
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	102.1

材料	強度	耐食性	耐熱性
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	81.5
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	102.1

材料	強度	耐食性	耐熱性
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	81.5
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	102.1

材料	強度	耐食性	耐熱性
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	81.5
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	102.1

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M12×60	ピッチ	1.75(並目)
頭対辺	18mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

