

品番：EA949DT-1210

品名：M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 3,460円(税抜)／3,806円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 3,460円(税抜)／3,806円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/18 22:25現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 1247ページ                      |      |    |  |



◆Bumax 六角ボルト  
●製品規格 JIS B 1180  
●材質 SUS316L, SUS304  
●仕入れ規格 JIS B 1180, JIS B 1181  
●強度クラス Class 8.8  
●寸法規格 JIS B 1180  
●寸法公差 JIS B 1180  
●寸法公差 JIS B 1180  
●寸法公差 JIS B 1180

| 規格    | 寸法    | 強度  |
|-------|-------|-----|
| A2-50 | 500   | 51  |
| A2-70 | 700   | 71  |
| A4-70 | 800   | 81  |
| A4-90 | 1,000 | 101 |

| 規格    | 寸法    | 強度  |
|-------|-------|-----|
| A2-50 | 500   | 51  |
| A2-70 | 700   | 71  |
| A4-70 | 800   | 81  |
| A4-90 | 1,000 | 101 |

| 規格    | 寸法    | 強度  |
|-------|-------|-----|
| A2-50 | 500   | 51  |
| A2-70 | 700   | 71  |
| A4-70 | 800   | 81  |
| A4-90 | 1,000 | 101 |

| 規格    | 寸法    | 強度  |
|-------|-------|-----|
| A2-50 | 500   | 51  |
| A2-70 | 700   | 71  |
| A4-70 | 800   | 81  |
| A4-90 | 1,000 | 101 |

| 規格    | 寸法    | 強度  |
|-------|-------|-----|
| A2-50 | 500   | 51  |
| A2-70 | 700   | 71  |
| A4-70 | 800   | 81  |
| A4-90 | 1,000 | 101 |

| 規格    | 寸法    | 強度  |
|-------|-------|-----|
| A2-50 | 500   | 51  |
| A2-70 | 700   | 71  |
| A4-70 | 800   | 81  |
| A4-90 | 1,000 | 101 |

仕様

|        |                    |       |                       |
|--------|--------------------|-------|-----------------------|
| 商品名    | Bumax88 六角ボルト(半ねじ) | 規格    | ISO 8.8               |
| ボルトサイズ | M12×100            | ピッチ   | 1.75(並目)              |
| 頭対辺    | 18mm               | 材質    | ステンレス鋼<br>(316L HiMo) |
| 仕様     | 半ねじ                | 強度クラス | Class 80              |
| 使用温度範囲 | −200℃～500℃         |       |                       |

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度  
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食  
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性  
大気中の最高使用温度500℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

