

品番：EA949DT-801

品名：M 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)



販売価格	935円(税抜)／1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜)／1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1247ページ		



◆Bumax 六角ボルト

●製品番号: 80-4214-027, 81, 81180

●材質: A4-70 (SUS316, HiMo)

●仕入れ標準: ISO201 (JIS: A1 80025, ISO200)

●強度クラス: Class 80

●寸法標準: ISO/ANSI

●使用温度: ISO/ANSI

●使用環境: ISO/ANSI

●使用温度範囲: -200℃～500℃

◆機械的特性比較

材料	引張強度	耐力
A2-50	500	210
A4-70	700	210
A4-80	800	210
A4-90	900	210

◆化学組成比較: 機械特性比較のデータ

材料	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
A2-50 (SUS304)	0.025	0.035	0.010	0.005	0.030	18.0	8.0	0.010
A2-60 (SUS304)	0.025	0.035	0.010	0.005	0.030	18.0	8.0	0.010
A4-70 (SUS316L)	0.025	0.035	0.010	0.005	0.030	16.0	10.0	0.010
A4-80 (SUS316L)	0.025	0.035	0.010	0.005	0.030	16.0	10.0	0.010

◆強度率の比較

材料	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-60 (SUS304)	1.300
A4-80 (SUS316L)	1.012
B7 (Inconel 718)	1.006
A193 (Inconel 600)	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

材料	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
B7 (Inconel 718)	0.19
A193 (Inconel 600)	0.11

◆Bumax 六角ボルトの寸法表

規格	寸法
ISO 201	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025

◆Bumax 六角ボルトの寸法表

規格	寸法
ISO 201	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025
ISO 200	80025

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(半ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M8×35	ピッチ	1.25(並目)
頭対辺	13mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	半ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

