

品番：EA949DV-1605

品名：M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	6,020円(税抜)／6,622円(税込)			
カタログ価格	6,020円(税抜)／6,622円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2026/02/19 00:05現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 JIS B 1180
●材質 SUS316L HiMo
●仕入れ規格 JIS B 1180
●強度クラス Class 80
●寸法規格 JIS B 1180
●使用温度範囲 -200℃～500℃

材料	強度	規格
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

材料	強度	規格
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

材料	強度	規格
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

材料	強度	規格
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

材料	強度	規格
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

材料	強度	規格
A2-50	500	21.4
A4-70	700	21.4
A4-80	800	21.4
A4-90	900	21.4
A4-100	1,000	21.4

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M16×50	ピッチ	2.0(並目)
頭対辺	24mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	-200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

