

品番：EA949DV-608

品名：M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	710円(税抜)／ 781円(税込)			
カタログ価格	710円(税抜)／781円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 （2026/02/19 01:27現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180
●材質 A4-70 (SUS 316, HiMo)
●ねじ規格 ISO 201 / JIS B 1180 / JIS B 1181
●強度クラス Class 8.8
●表面処理 800/1000
●使用温度範囲 -200℃～500℃
●参考価格表 1000～10000

◆機械的特性比較

規格	材質	強度
A2-50	SUS 304	500
A4-70	SUS 316	700
A4-80	SUS 316	800
A4-90	SUS 316	900
A4-100	SUS 316	1000

◆化学組成比較 機械特性比較のグラフ

規格	材質	強度
A2-50	SUS 304	500
A4-70	SUS 316	700
A4-80	SUS 316	800
A4-90	SUS 316	900
A4-100	SUS 316	1000

◆強度率の比較

規格	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316)	1.012
B7 (A193)	1.006
A193 (B7)	1.007

◆ボルトの材質による摩擦係数の比較

規格	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
B7 (A193)	0.19
A193 (B7)	0.11

◆Bumax 六角ボルト

規格	材質	強度
A2-50	SUS 304	500
A4-70	SUS 316	700
A4-80	SUS 316	800
A4-90	SUS 316	900
A4-100	SUS 316	1000

◆Bumax 六角ボルト

規格	材質	強度
A2-50	SUS 304	500
A4-70	SUS 316	700
A4-80	SUS 316	800
A4-90	SUS 316	900
A4-100	SUS 316	1000

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M6×30	ピッチ	1.0(並目)
頭対辺	10mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

