

品番：EA949DV-609

品名：M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	730円(税抜)／ 803円(税込)			
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)			
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/19 00:12現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト

●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180

●材質 A4-70 (SUS 316, HiMo)

●仕入れ規格 ISO 2010 (JIS B 1180, JIS B 1181)

●強度クラス Class 8.8

●表面処理 800/1000

●寸法単位 mm

●公差単位 mm

●参考価格 10.50

●参考価格単位 1000円

◆機械的特性比較

規格	材料	強度	耐力
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	40.9
A4-80	800	81.6	41.2
A4-90	900	91.6	41.5
A4-100	1,000	102	41.8
A4-110	1,100	112	42.1

◆化学組成比較・機械特性比較のチャート


規格	材料	強度	耐力
A2-70 (SUS304)	700	71.6	40.9
A2-80 (SUS304)	800	81.6	41.2
A4-80 (SUS316)	800	81.6	41.2
A4-90 (SUS316)	900	91.6	41.5
A4-100 (SUS316)	1,000	102	41.8
A4-110 (SUS316)	1,100	112	42.1

◆強度率の比較

規格	強度率
A2-70 (SUS304)	1.400
A2-80 (SUS304)	1.800
A4-80 (SUS316)	1.012
A4-90 (SUS316)	1.006
A4-100 (SUS316)	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

規格	摩擦係数
A4-80 (SUS316)	0.42
A4-90 (SUS316)	0.19
A4-100 (SUS316)	0.11



仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M6×35	ピッチ	1.0(並目)
頭対辺	10mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

