

品番：EA949DV-612

品名：M 6x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	825円(税抜)／908円(税込)			
カタログ価格	825円(税抜)／908円(税込)			
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/19 02:48現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1247ページ			



◆Bumax 六角ボルト
●製品規格 ISO 4762 / JIS B 1180
●材質 A4-80 (SUS 316, HiMo)
●ねじ規格 ISO 2013 (JIS B 1180, JIS B 1180-2)
●強度クラス Class 8.8
●表面処理 800/1000
●使用温度範囲 -200℃～500℃
●参考価格表 1000円～10000円

規格	寸法	重量	単位
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	45.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	86.3
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	97.3

規格	寸法	重量	単位
A2-50	500	51	21.4
A4-70	700	71.6	45.9
A4-80	800	81.6	61.2
A4-90	900	91.6	86.3
A4-100	1,000	102	91.8
A4-110	1,100	112	97.3

規格	寸法	重量	単位
A2-70 (SUS304)	1,400	1,400	1,400
A2-80 (SUS304)	1,800	1,800	1,800
A4-80 (SUS316L)	1,012	1,012	1,012
B7700000	1,006	1,006	1,006
B7700000	1,007	1,007	1,007

規格	寸法	重量	単位
A4-80 (SUS316)	0.42	0.42	0.42
A4-80 (SUS316)	0.19	0.19	0.19
A4-80 (SUS316)	0.11	0.11	0.11

規格	寸法	重量	単位
A2-70 (SUS304)	1,400	1,400	1,400
A2-80 (SUS304)	1,800	1,800	1,800
A4-80 (SUS316L)	1,012	1,012	1,012
B7700000	1,006	1,006	1,006
B7700000	1,007	1,007	1,007

規格	寸法	重量	単位
A2-70 (SUS304)	1,400	1,400	1,400
A2-80 (SUS304)	1,800	1,800	1,800
A4-80 (SUS316L)	1,012	1,012	1,012
B7700000	1,006	1,006	1,006
B7700000	1,007	1,007	1,007

仕様

商品名	Bumax88 六角ボルト(全ねじ)	規格	ISO 8.8
ボルトサイズ	M6×50	ピッチ	1.0(並目)
頭対辺	10mm	材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)
仕様	全ねじ	強度クラス	Class 80
使用温度範囲	−200℃～500℃		

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度500℃

高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

