

品番：EA949DX-605

品名：M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ねじ)



販売価格	885円(税抜)／974円(税込)			
カタログ価格	885円(税抜)／974円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2025/12/16 19:00現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1298ページ			



◆Bumax 六角ボルト

- ◆製品規格 JIS B 4470・JIS B 4471
- ◆材質 SUS304・SUS316L・SUS316
- ◆表面処理 無処理・Zn・Zn-Ni・Zn-Al
- ◆引張強度 Rp Class 100
- ◆引張強度 Class 100
- ◆材質強度 SUS304・SUS316L・SUS316
- ◆引張強度 Rp Class 100
- ◆材質強度 SUS304・SUS316L・SUS316
- ◆引張強度 Rp Class 100

◆機械的特性比較

材料	引張強度 (MPa)	引張強度 (ksi)	引張強度 (N/mm ²)
A2-50	500	72.5	500
A4-70	700	101.5	700
A4-80	800	115.8	800
A4-90	900	129.8	900

◆化学組成比較・機械特性比較のチャート

材料	引張強度 (MPa)	引張強度 (ksi)	引張強度 (N/mm ²)
A2-50	500	72.5	500
A4-70	700	101.5	700
A4-80	800	115.8	800
A4-90	900	129.8	900

◆強度率の比較

材料	強度率
A2-70(SUS304)	1.400
A2-80(SUS304)	1.800
A4-80(SUS316L)	1.012
B7(18-8)	1.006
A193B7	1.007

◆ボルトの材料による摩擦係数の比較

材料	摩擦係数
A4-80(SUS316)	0.42
A4-80(SUS316)	0.19
A4-80(SUS316)	0.11

◆Bumax 六角ボルト

材料	引張強度 (MPa)	引張強度 (ksi)	引張強度 (N/mm ²)
A2-50	500	72.5	500
A4-70	700	101.5	700
A4-80	800	115.8	800
A4-90	900	129.8	900

◆Bumax 六角ボルト

材料	引張強度 (MPa)	引張強度 (ksi)	引張強度 (N/mm ²)
A2-50	500	72.5	500
A4-70	700	101.5	700
A4-80	800	115.8	800
A4-90	900	129.8	900

仕様

商品名	Bumax109 六角ボルト(全ねじ)	ボルトサイズ	M6×30
ピッチ	1.0(並目)	頭対辺	10mm
材質	ステンレス鋼 (316L HiMo)	仕様	全ねじ
強度クラス	Class 100	使用温度範囲	-200℃～600℃

高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット

高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性・高焼付き性

・高強度
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

・高耐食
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし

・耐熱性
大気中の最高使用温度600℃

抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

