




品番 : EA968A-123




品名：300mm [2本構]Vプーリー(B)



販売価格	30,900円(税抜)／ 33,990円(税込)		
カタログ価格	30,900円(税抜)／33,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



データタイプ	英語の標準化されたスコア	日本語の標準化されたスコア	両者の差
1250点下	-0.15	-0.15	-0.0
1250点超	0.2	0.2	0.0
1500点超	0.3	0.3	0.0
1750点超	0.4	0.4	0.0
1500点超	0.5	0.5	0.0



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB300-2
データ寸径	300mm	外径	307mm
サイズ	d:120mm、l:45mm S:1mm、W:44mm h:22.5mm	形状	10U
重量	9.33kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.120kg・m ²

2本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>

一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SP)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.