




品番 : EA968A-167




品名 : 335mm [3本溝]Vプーリー(B)



販売価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/16 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



規格	外径	溝幅	溝深	溝間	溝底	溝口	溝底	溝口	溝底	溝口
ISO 4183-1:2000	342	63	23	160	6	51	160	6	51	160
ISO 4183-2:2000	342	63	23	160	6	51	160	6	51	160
ISO 4183-3:2000	342	63	23	160	6	51	160	6	51	160
ISO 4183-4:2000	342	63	23	160	6	51	160	6	51	160
ISO 4183-5:2000	342	63	23	160	6	51	160	6	51	160



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB335-3
データ径	335mm	外径	342mm
サイズ	d:160mm、l:51mm S:6mm、W:63mm h:23mm	形状	50Y
重量	14.5kg	材質	鋳鉄 (FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.230kg・m ²

3本溝

<イソメックプッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>

一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q' として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.