



品番：EA986GA-100

品名：100mm キャスター(固定金具)



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●● Good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Very good

ゴム車輪(ソリッドゴム)  
 【ゴム車輪の利点】  
 ●●●● 転抵抗が低い  
 ●●●● 静音性が高い  
 ●●●● 床面保護に優れている  
 ●●●● 衝撃に強い

ローラーベアリング  
 ローラーベアリングは丈夫で  
 転抵抗が低く、静音性が高い  
 のに加え、スペースの必要  
 性が少ないです。

硬度 騒音 転抵抗  
 D B C

硬度 騒音 転抵抗の比較  
 本製品は、転抵抗が低く、静音性が高い  
 のに加え、床面保護に優れている  
 ので、床面を傷つけずに  
 長時間の使用が可能です。

転抵抗の比較  
 本製品は、転抵抗が低く、静音性が高い  
 のに加え、床面保護に優れている  
 ので、床面を傷つけずに  
 長時間の使用が可能です。

静音性の比較  
 本製品は、静音性が高い  
 のに加え、転抵抗が低く、床面保護に優れている  
 ので、長時間の使用が可能です。

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

仕様	固定	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:二層式ソリッドゴム
車輪径×幅	100×30mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	耐荷重	100kg (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.