


品番：EA986HE-100

品名：100mm キャスター(固定金具)



販売価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
カタログ価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 14:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸や突起を吸収し、走行時の振動を軽減し、静粛性を向上させます。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗: 軽荷重から重荷重まで幅広く対応
 ● 静音性: 騒音を低減
 ● 床面保護: 床面を傷つけず、滑り止め効果も発揮
 ● 耐熱性: 高温環境でも安定した性能を発揮

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を低減し、ハイスピードでの使用に適しています。目に見える損傷に気づかずに、静粛性を向上させることができます。
 スチールボールの円滑な動きを確保し、摩擦が非常に少ないロングライフシリーズが導入されています。

車輪の材質
 車輪の材質は、使用環境に応じて最適なものを選べます。例えば、滑り止め効果が必要な場合は、凹凸のある車輪が適しています。

車輪のサイズ
 車輪のサイズは、使用環境に応じて最適なものを選べます。例えば、狭い通路を走行する場合は、小さいサイズの車輪が適しています。

車輪の形状
 車輪の形状は、使用環境に応じて最適なものを選べます。例えば、凹凸のある床面を走行する場合は、凹凸のある車輪が適しています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×45
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	270 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,236	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品

--



品番 EA986HF-100
コメント 同サイズ/自在金具タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.