


品番：EA986HE-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸や突起を吸収し、滑らかな走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗が低いので、省力走行が可能です。
 ● 衝撃に強く、走行音が静かです。
 ● 床面保護に優れています。
 ● 耐熱性に優れています。
 ● 耐油性に優れています。

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現します。また、衝撃に強く、形状も安定しています。また、床面保護にも優れています。
 スターボールの付いたハブとレースの間に潤滑油を塗布し、潤滑が安定に保たれるように、ロングライフグリスが注入されています。

車輪の材質
 車輪の材質は、弾性ソリッドゴムです。これは、高い弾力性と耐摩耗性を兼ね備えています。また、床面保護にも優れています。

車輪の構造
 車輪の構造は、ハブとレースの間にボールベアリングが配置されています。これにより、高い回転精度と低摩擦を実現しています。また、衝撃に強く、形状も安定しています。

車輪の寸法
 車輪の寸法は、125mm x 53mmです。これは、多くの工業用車載機器に適合しています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×53
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	320 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,965	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品

--



品番 EA986JD-125

コメント 125x40mm/250kg 全高155mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.