

品番：EA986HE-250

品名：250mm キャスター(固定金具)



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗に強く、凹凸受も吸収する弾力性があり、走行時の振動を軽減し、床面保護にも優れています。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗: 軽負荷でも走行可能
 ● 静音性: 騒音低減
 ● 耐衝撃性: 衝撃に強い
 ● 耐熱性: 高温環境でも使用可能
 ● 耐油性: 油に強い

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を低減し、ハイスピードでの使用に適しています。また、衝撃に強い構造になっています。
 スターボールの付いたカールレスの構造を採用し、衝撃に強い構造になっています。ロングライフシリーズが採用されています。

車輪 車軸 車軸のコンタクト
 車輪と車軸のコンタクト部分に、潤滑剤を塗布することで、摩擦を低減し、寿命を延ばすことができます。

車輪の構造
 車輪の構造は、タイヤの厚さ、車軸の径、車輪の径によって異なります。適切な構造を選択することで、性能を最大化することができます。

車輪の材質
 車輪の材質は、用途によって異なります。例えば、耐熱性が必要な場合は、シリコンゴムやエラストマーが適しています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×63
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	850 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	5,337	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
プレート取付け型
ボールベアリング
重荷重タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.