


品番：EA986HE-61

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
カタログ価格	6,090円(税抜) / 6,699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		





ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。
 【ゴム車輪シリーズの特長】
 ● 軽荷付車輪でも走行可能
 ● 耐熱性、耐寒性、耐油性、耐薬品性
 ● 軽荷付車輪、中荷重車輪、重荷重車輪の3種類あり
 ● 耐荷重、耐衝撃、耐摩耗性に優れています。

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を低減し、ハイスピードでの走行が可能です。
 目詰り防止に形成されています。
 スチールボールの材質とレースの構造を調整し、摩擦が変動しにくいロングライフレースの投入を行っています。

※本製品は、標準仕様で提供いたします。

項目	標準仕様	選定仕様
車輪径	100mm	125mm
車輪幅	32mm	38mm
車輪材質	ソリッドゴム	ウレタン
車輪形状	センター	オフセット
車輪カラー	ブルー	ブラック
車輪マーク	あり	なし
車輪取付穴径	9mm	12mm
車輪取付穴間距離	80mm	60mm
車輪取付板サイズ	100mm	85mm
車輪取付板厚	6mm	8mm
車輪取付板材質	スチール	ステンレス
車輪取付板仕上げ	亜鉛メッキ	ニッケルメッキ
車輪取付板取付穴	あり	なし
車輪取付板取付穴径	4mm	5mm
車輪取付板取付穴間距離	40mm	50mm
車輪取付板取付穴位置	標準	カスタム
車輪取付板取付穴形状	標準	カスタム
車輪取付板取付穴位置公差	±0.1mm	±0.05mm
車輪取付板取付穴形状公差	±0.05mm	±0.02mm
車輪取付板取付穴位置公差	±0.1mm	±0.05mm
車輪取付板取付穴形状公差	±0.05mm	±0.02mm



仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	100×32mm
全高	125mm	偏心(オフセット)	36mm
取付穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	150kg
重量	約700g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。


ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986HE-71 コメント 100mmストップ付き</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.