

品番：EA986HG-260

品名：260mm キャスター(固定金具・空気入車輪)



販売価格	27,100円(税抜) / 29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜) / 29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/13 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Excellent  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Excellent



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

ローラーベアリング  
ローラーベアリングは丈夫で寿命が長い部品ですが、長時間の使用により、ボールやローラーが劣化する場合があります。また、異音や発熱が発生する場合は、ローラーベアリングの交換が必要です。

ローラーベアリングの交換方法  
ローラーベアリングの交換は、専用の工具を使用する必要があります。交換の際は、必ずローラーベアリングの向きを間違えないようにしてください。

ローラーベアリングの点検方法  
ローラーベアリングの点検は、定期的に行う必要があります。点検の際は、ローラーベアリングの異音や発熱を確認してください。

ローラーベアリングの点検方法	ローラーベアリングの交換方法
ローラーベアリングの点検方法は、定期的に行う必要があります。点検の際は、ローラーベアリングの異音や発熱を確認してください。	ローラーベアリングの交換は、専用の工具を使用する必要があります。交換の際は、必ずローラーベアリングの向きを間違えないようにしてください。

ローラーベアリングの交換方法  
ローラーベアリングの交換は、専用の工具を使用する必要があります。交換の際は、必ずローラーベアリングの向きを間違えないようにしてください。

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	260×85
全高(mm)	308	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	4,120	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: エア入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

エア入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

