

品番：EA986HH-200

品名：200mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/01/14 23:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●● Good
Operating noise (静音性)
●●● Excellent
Floor surface preservation (床面保護)
●●● Excellent



硬度	騒音	転がり抵抗
E	A	C

ローラーベアリング
ローラーベアリングは丈夫で、寿命が長く、滑らかな動きを実現するために、鋼材の加工精度が非常に高いことが必要です。ローラーベアリングは、軸とハウジングとの間に隙間を設け、潤滑油を注入して使用します。

品質保証書
品質保証書は、製品の品質を証明する重要な書類です。ご購入の際は、必ず品質保証書をお受け取りください。

取扱説明書
取扱説明書は、製品の正しい使用方法やメンテナンス方法について詳しく説明しています。必ずお読みください。

規格	ISO 9001
規格	ISO 14001
規格	ISO 45001

品質保証書
品質保証書は、製品の品質を証明する重要な書類です。ご購入の際は、必ず品質保証書をお受け取りください。

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	75
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-25~50℃
重量(g)	2,476	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: エア入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エア入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

