



品番：EA986HW-3A

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ)




販売価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
カタログ価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



材質	鉄
表面処理	亜鉛メッキ
カラー	黒
標準寸法	100mm
標準荷重	120kg
標準速度	1000rpm
標準寿命	10000時間
標準温度	20℃
標準湿度	50%
標準圧力	1013hPa
標準振動	0.1g
標準騒音	60dB
標準電圧	200V
標準電流	10A
標準消費電力	2000W
標準効率	90%
標準出力	1800W
標準回転数	1000rpm
標準トルク	1.8Nm
標準速度	1000rpm
標準寿命	10000時間
標準温度	20℃
標準湿度	50%
標準圧力	1013hPa
標準振動	0.1g
標準騒音	60dB
標準電圧	200V
標準電流	10A
標準消費電力	2000W
標準効率	90%
標準出力	1800W

材質	鉄
表面処理	亜鉛メッキ
カラー	黒
標準寸法	100mm
標準荷重	120kg
標準速度	1000rpm
標準寿命	10000時間
標準温度	20℃
標準湿度	50%
標準圧力	1013hPa
標準振動	0.1g
標準騒音	60dB
標準電圧	200V
標準電流	10A
標準消費電力	2000W
標準効率	90%
標準出力	1800W

材質	鉄
表面処理	亜鉛メッキ
カラー	黒
標準寸法	100mm
標準荷重	120kg
標準速度	1000rpm
標準寿命	10000時間
標準温度	20℃
標準湿度	50%
標準圧力	1013hPa
標準振動	0.1g
標準騒音	60dB
標準電圧	200V
標準電流	10A
標準消費電力	2000W
標準効率	90%
標準出力	1800W



仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	100×32mm
全高	136mm	取付穴径	8.5mm
ボルト穴間距離	75(61)×51(45)mm	プレートサイズ	90×66mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	120kg	重量	720g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

高品質なナイロン素材を使用しており、耐荷重性能が高く衝撃にも強いです。

薬品や溶剤に触れても劣化しにくいので耐久性に優れています。

プレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.