

品番：EA986HY-100

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
カタログ価格	4,990円(税抜) / 5,489円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●●: Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●●: Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●●: Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B


**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。  
 【ゴム車輪シリーズの特徴】  
 ●●●●●: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。  
 ●●●●●: 静音性に優れています。  
 ●●●●●: 床面保護に優れています。  
 ●●●●●: 耐衝撃性に優れています。  
 ●●●●●: 耐熱性に優れています。

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、径の大きいローラーを使用することで、径の少ないスペースでの使用が可能です。  
 ローラーベアリングは、摩擦係数が低く、寿命が長いため、メンテナンスフリーの構造になっています。

**車輪の材質**  
 ●●●●●: 非常に硬く、耐摩耗性に優れています。  
 ●●●●●: 非常に柔らかく、静音性に優れています。

**車輪の形状**  
 ●●●●●: 非常に滑らかで、転がり抵抗が低く、走行性が優れています。  
 ●●●●●: 非常に凹凸があり、耐摩耗性に優れています。

**車輪のサイズ**  
 ●●●●●: 非常に大きく、耐荷重に優れています。  
 ●●●●●: 非常に小さく、スペースに優れています。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	125	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	150 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	665
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.