

品番：EA986HY-3

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	7,720円(税抜) / 8,492円(税込)		
カタログ価格	7,720円(税抜) / 8,492円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●●: Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●●: Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●●: Very good

耐荷重  
150kg



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B


**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。  
 【ゴム車輪シリーズの特徴】  
 ●●●●●: 転がり抵抗が低く、静音性も優れています。  
 ●●●●●: 耐衝撃性に優れ、床面保護にも効果的です。  
 ●●●●●: 軽量化を実現し、走行時のエネルギー消費を削減します。

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、径の大きいボールを少ない個数で構成することで、摩擦を低減し、静音性を向上させます。  
 ローラーベアリングは、径の大きいボールを少ない個数で構成することで、摩擦を低減し、静音性を向上させます。

**車輪の構造**  
 車輪の構造は、径の大きいボールを少ない個数で構成することで、摩擦を低減し、静音性を向上させます。

**車輪の材質**  
 車輪の材質は、径の大きいボールを少ない個数で構成することで、摩擦を低減し、静音性を向上させます。

**車輪の寸法**  
 車輪の寸法は、径の大きいボールを少ない個数で構成することで、摩擦を低減し、静音性を向上させます。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×37
全高(mm)	150	軸幅	45mm
耐荷重(kg)	150 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	917
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.