

品番：EA986HY-80

品名：80mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,260円(税抜) / 4,686円(税込)		
カタログ価格	4,260円(税抜) / 4,686円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●●: Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●●: Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●●: Very good



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B


ゴム車輪(ソリッドゴム)
 弾性力がある、応力緩和効果により長時間にわたって安定した走行性能を発揮し、床面保護にも優れています。
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ●●●●●: 転がり抵抗が低く、走行性が優れています。
 ●●●●●: 静音性に優れています。
 ●●●●●: 床面保護に優れています。
 ●●●●●: 耐衝撃性に優れています。
 ●●●●●: 耐熱性に優れています。
 ●●●●●: 耐油性に優れています。
 ●●●●●: 耐薬品性に優れています。

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは、従来のボールベアリングよりも、径の大きいボールを、径の小さいスリーブの間に挟むことで、径の差を吸収し、スムーズな動きを実現しています。
 ローラーベアリングは、高負荷・高速度・長寿命の要求に応じた最適なソリューションです。

車輪の材質
 車輪の材質は、用途に応じて最適なものを選べます。

自在金具の材質
 自在金具の材質は、用途に応じて最適なものを選べます。

製品仕様
 製品の仕様は、カタログをご覧ください。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	80×32
全高(mm)	102	軸幅	35mm
耐荷重(kg)	140 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	561
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

- 車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
- 防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
- 自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
- リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製
- プレート取付け型

代替品

	<p>品番 EA986CK-125 コメント 仕様ご確認ください</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.