


品番：EA986HZ-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/24 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 摩耗が少なく、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。  
 【ゴム車輪シリーズの特徴】  
 ● 軽荷重車輪でも走行可能  
 ● 耐熱性・耐油性・耐薬品性  
 ● 軽荷重車輪・高荷重車輪  
 ● 耐衝撃性・耐摩耗性  
 ● 耐腐食性・耐薬品性

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは本で  
 目的に合わせた最適な  
 デザインのローラーを  
 のきに少ないスペースが  
 必要です。  
 ローラーベアリングは車輪の中心  
 に装着する必要があります。  
 ローラーベアリングの中心  
 ラインが中心線に入ります。

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは車輪の中心  
 に装着する必要があります。  
 ローラーベアリングの中心  
 ラインが中心線に入ります。

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは車輪の中心  
 に装着する必要があります。  
 ローラーベアリングの中心  
 ラインが中心線に入ります。

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは車輪の中心  
 に装着する必要があります。  
 ローラーベアリングの中心  
 ラインが中心線に入ります。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅	160×50mm
全高	195mm	偏心(オフセット)	54mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	2,250g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ 三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p><b>品番</b> EA986GC-160 <b>コメント</b> 160mm/225kg 前ブレーキ 全高195mm</p>
---	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.