

品番：EA986HZ-200

品名：200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●●: Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●●: Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●●: Very good

**耐荷重**  
300kg



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B


**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。  
 【ゴム車輪シャワー式特長】  
 ●●●●●: 軽荷重・高速度でも走行可能  
 ●●●●●: 耐油・耐薬品  
 ●●●●●: 耐熱・耐寒性  
 ●●●●●: 軽荷重・高速度でも走行可能  
 ●●●●●: 耐油・耐薬品  
 ●●●●●: 耐熱・耐寒性

**ローラーベアリング**  
 ローラーベアリングは本来で目的の速度・荷重・床面の状態に合わせたサイズ・材質のローラーベアリングを選択する必要があります。  
 ローラーベアリングは摩擦係数が低いため、スロウスタート・ストップ・スタートが容易です。スロウスタート・ストップ・スタートが容易です。スロウスタート・ストップ・スタートが容易です。

**車輪の接地面形状**  
 車輪の接地面形状は、床面の状態や用途によって異なります。接地面形状は、床面の状態や用途によって異なります。

**車輪の材質**  
 車輪の材質は、用途や床面の状態によって異なります。車輪の材質は、用途や床面の状態によって異なります。

**車輪のサイズ**  
 車輪のサイズは、用途や床面の状態によって異なります。車輪のサイズは、用途や床面の状態によって異なります。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	軸幅	60mm
耐荷重(kg)	300 (4km/h時)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	2,611
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

代替品



品番 EA986GC-200

コメント 全高

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.