


品番：EA986JD-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
カタログ価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/24 00:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		




ゴム車輪(ソリッドゴム)
 弾力性があり、路面の凹凸を吸収し、走行性を向上させます。また、衝撃による振動を軽減し、静粛性を確保します。
 【ゴム車輪のメリット】
 ● 衝撃吸収性 → 走行時の振動を軽減し、静粛性を確保します。
 ● 耐摩耗性 → 長時間の使用でも劣化が少なく、寿命が長くなります。
 ● 静粛性 → 走行時の騒音を低減し、快適な作業環境を実現します。

ボールベアリング
 オール方向にスムーズに回転し、摩擦を低減し、走行性を向上させます。また、衝撃による損傷を軽減し、静粛性を確保します。
 ● スターリングボール → 潤滑剤の注入が容易で、メンテナンスが簡単です。

ボールベアリング
 オール方向にスムーズに回転し、摩擦を低減し、走行性を向上させます。また、衝撃による損傷を軽減し、静粛性を確保します。
 ● スターリングボール → 潤滑剤の注入が容易で、メンテナンスが簡単です。

ボールベアリング
 オール方向にスムーズに回転し、摩擦を低減し、走行性を向上させます。また、衝撃による損傷を軽減し、静粛性を確保します。
 ● スターリングボール → 潤滑剤の注入が容易で、メンテナンスが簡単です。

ボールベアリング
 オール方向にスムーズに回転し、摩擦を低減し、走行性を向上させます。また、衝撃による損傷を軽減し、静粛性を確保します。
 ● スターリングボール → 潤滑剤の注入が容易で、メンテナンスが簡単です。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	250kg(4km/h)	重量	1036g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム 車輪中心部:アルミニウム製		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.