


品番：**EA986JE-1**

品名：100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		




**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 劣化が少なく、高い耐久性を実現するソリッドゴムの車輪を採用しています。  
 【ゴム車輪のリスリブ特性】  
 リスリブ構造により、走行時の振動を軽減し、安定した走行を実現します。  
 リスリブ構造により、走行時の摩擦を軽減し、省エネルギーを実現します。  
 リスリブ構造により、走行時の音を抑え、静かな環境を実現します。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、高い回転精度と耐久性を実現しています。  
 スチールボール内に、潤滑剤の働きを阻害し、潤滑剤が劣化しやすく、ロングライフが実現し、耐久性に優れています。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、高い回転精度と耐久性を実現しています。  
 スチールボール内に、潤滑剤の働きを阻害し、潤滑剤が劣化しやすく、ロングライフが実現し、耐久性に優れています。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、高い回転精度と耐久性を実現しています。  
 スチールボール内に、潤滑剤の働きを阻害し、潤滑剤が劣化しやすく、ロングライフが実現し、耐久性に優れています。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、高い回転精度と耐久性を実現しています。  
 スチールボール内に、潤滑剤の働きを阻害し、潤滑剤が劣化しやすく、ロングライフが実現し、耐久性に優れています。



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

**仕様**

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	100×40mm
全高	130mm	偏心(オフセット)	49mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	200kg(4km/h)
重量	1461g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム 車輪中心部:アルミニウム製

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.