


品番：EA986JE-2

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/24 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 滑り止め、転倒防止効果も高く、走行時の騒音も低減します。
 【ゴム車輪のリスリッドゴム】
 ① 耐摩耗性 → 寿命が長持ち
 ② 耐衝撃性 → 走行性が向上
 ③ 耐熱性 → 変形しにくい
 ④ 耐油性 → 油汚れに強く、清掃が容易

ボールベアリング
 ボールベアリングは、滑らかな動きを実現し、寿命が長持ちします。また、衝撃に強い構造となっており、走行時の騒音も低減しています。
 スチールボールの内、レースの厚みを調整し、硬さが変わります。この調整により、ボールベアリングの寿命が長持ちします。

ボールベアリングの選定
 1. 軸径と軸長を測定する
 2. 軸径と軸長を照会する
 3. 軸径と軸長を照会する

ボールベアリングの選定
 1. 軸径と軸長を測定する
 2. 軸径と軸長を照会する
 3. 軸径と軸長を照会する

ボールベアリングの選定
 1. 軸径と軸長を測定する
 2. 軸径と軸長を照会する
 3. 軸径と軸長を照会する

ボールベアリングの選定
 1. 軸径と軸長を測定する
 2. 軸径と軸長を照会する
 3. 軸径と軸長を照会する

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	偏心(オフセット)	46mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	1620g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム 車輪中心部:アルミニウム製

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.