


品番：EA986JF-100

品名：100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜) / 14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/24 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 滑り止まり、強い衝撃を吸収する弾力性があり、走行時の振動を低減させ、作業効率を向上させます。  
 【ゴム車輪のリスリッドゴム】  
 ● 耐摩耗性 → 寿命が長く、メンテナンスも必要ありません。  
 ● 耐衝撃性 → 衝撃に強く、走行性が優れています。  
 ● 静粛性 → 走行時の騒音を低減させ、作業環境を快適にします。  
 ● 耐油性 → 油や溶剤に強く、汚染が心配ありません。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングの採用により、走行時の摩擦を低減し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強く、寿命が長くなります。  
 ● スチールボール → 強度が高く、コストが低価格で導入しやすいです。  
 ● ステンレスボール → 錆びに強く、衛生性が求められる環境に適しています。

**自在金具**  
 自在金具の採用により、車輪の向きを自由に調整でき、作業の効率を向上させます。  
 ● 自在金具 → 車輪の向きを自由に調整でき、作業の効率を向上させます。  
 ● 自在金具 → 車輪の向きを自由に調整でき、作業の効率を向上させます。

**製品仕様**  
 品名: EA986JF-100  
 品番: EA986JF-100  
 規格: JIS B 5007  
 材質: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)  
 車輪: 弾性ソリッドゴム  
 車輪中心部: アルミニウム製  
 全高: 130mm  
 車輪径×幅: 100×40mm  
 偏心(オフセット): 47mm  
 ボルト穴径: 9mm  
 ボルト穴間距離: 80×60mm  
 プレートサイズ: 100×85mm  
 タイヤ硬度: 65ショアA  
 重量: 1464g  
 耐荷重: 200kg(4km/h)  
 耐熱温度: -20~80℃(60℃以上では負荷容量が減少します。)

**お問い合わせ**  
 品番: EA986JF-100  
 品名: 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)  
 価格: 12,800円(税抜) / 14,080円(税込)  
 在庫: 最新在庫: 5 (2026/06/24 01:39現在)  
 お問い合わせ先: 株式会社 三栄物産株式会社  
 〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-1-1  
 TEL: 03-5561-1111  
 FAX: 03-5561-1112  
 E-MAIL: info@san-ei.co.jp

**注意事項**  
 本製品は、荷重・速度・使用環境に依存して、性能が低下する場合があります。必ず取扱説明書をご確認ください。  
 ● 荷重超過 → 寿命が短縮され、故障の原因となります。  
 ● 速度超過 → 走行時の発熱が増え、性能が低下します。  
 ● 使用環境 → 油や溶剤に長時間曝露すると、性能が低下します。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅	100×40mm
全高	130mm	偏心(オフセット)	47mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~80℃(60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	200kg(4km/h)
重量	1464g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム 車輪中心部:アルミニウム製

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します
自在回転部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
プレート取付け型
ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.