


品番：EA986JF-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/24 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 劣化が少なく、高い耐摩耗性を有するソリッドゴムの車輪を採用しています。また、衝撃に強い弾力性のある弾性ソリッドゴムの車輪を採用しています。

【ゴム車輪のリスクリスト】

- 耐摩耗性 → 耐用性も向上
- 弾力性 → 衝撃に強い
- 弾力性 → 走行性が向上
- 弾力性 → 異常な動きに耐性

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い弾力性のある弾性ソリッドゴムの車輪を採用しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入が必要となります。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い弾力性のある弾性ソリッドゴムの車輪を採用しています。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い弾力性のある弾性ソリッドゴムの車輪を採用しています。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い弾力性のある弾性ソリッドゴムの車輪を採用しています。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。また、衝撃に強い弾力性のある弾性ソリッドゴムの車輪を採用しています。

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	偏心(オフセット)	48mm
ボルト穴径	9mm	ボルト穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	1670g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム 車輪中心部: アルミニウム製

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在回転部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.