

品番：EA986JK-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



ボールベアリング
 ボールベアリングは高荷重、ハイスピードでの使用に耐えられ、また摩擦的に摩擦を発生させることなくスムーズな回転を実現しています。
 スチールボールやセラミックスのボールを使用し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

ポリウレタン車輪
 高強度・高弾性に優れた、高耐摩耗性・高耐熱性に優れたポリウレタン車輪です。
 【ポリウレタン車輪のメリット】
 ● 耐摩耗性: 優れた耐摩耗性により、長寿命を実現します。
 ● 耐熱性: 優れた耐熱性により、高温環境でも使用できます。
 ● 静音性: 優れた静音性により、静かな環境を実現します。
 ● 床面保護: 優れた床面保護性により、床面を傷つけません。

仕様書: 200mm キャスター(自在金具)
 1. 仕様
 2. 寸法
 3. 材質
 4. 重量
 5. 耐荷重
 6. 耐熱温度
 7. 転がり抵抗
 8. 静音性
 9. 床面保護

仕様書: 200mm キャスター(自在金具)
 1. 仕様
 2. 寸法
 3. 材質
 4. 重量
 5. 耐荷重
 6. 耐熱温度
 7. 転がり抵抗
 8. 静音性
 9. 床面保護

仕様書: 200mm キャスター(自在金具)
 1. 仕様
 2. 寸法
 3. 材質
 4. 重量
 5. 耐荷重
 6. 耐熱温度
 7. 転がり抵抗
 8. 静音性
 9. 床面保護

硬度	騒音	転抵
C	C	B

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,252	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
プレート取付け型
サイズによってホイールの形状は異なります
ボールベアリング
中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.