

品番：EA986KA-61

品名：100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		




ポリウレタン車輪
※温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
●Rolling resistance (転がり抵抗) 転がり抵抗が小さいので、走行音が小さく、転がり抵抗が小さいです。
●Operating noise (静音性) 転がり抵抗が小さいので、走行音が小さく、静音性が優れています。
●Floor surface preservation (床面保護) 転がり抵抗が小さいので、床面保護が優れています。
●Rolling resistance (転がり抵抗) 転がり抵抗が小さいので、走行音が小さく、転がり抵抗が小さいです。
●Operating noise (静音性) 転がり抵抗が小さいので、走行音が小さく、静音性が優れています。
●Floor surface preservation (床面保護) 転がり抵抗が小さいので、床面保護が優れています。

Rolling resistance (転がり抵抗)
●転がり抵抗: Excellent
Operating noise (静音性)
●転がり抵抗: Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●転がり抵抗: Very good

耐荷重 150kg
↓

ボールベアリング
ボールベアリング採用の構造により、高負荷・高速走行での使用に耐えられる構造です。また、衝撃に強い構造を採用しているため、耐久性に優れています。
※ボールベアリングは、潤滑剤を定期的に塗り、潤滑剤が劣化しないようにしてください。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×38mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	150kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

