

品番：EA986KJ-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
カタログ価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 13:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



**ボールベアリング**  
オールステンレスのボールベアリングを採用し、高い耐久性を実現しています。また、摩擦が少なく、スムーズな走行が可能です。

**ポリウレタン車輪**  
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
● 滑り止め効果  
● 衝撃吸収  
● 静粛性  
● 耐摩耗性  
● 耐熱性  
● 耐油性  
● 耐薬品性  
● 耐腐食性  
● 耐老化性  
● 耐紫外線性  
● 耐凍結性  
● 耐塩害性  
● 耐酸碱性  
● 耐アルカリ性  
● 耐有機溶剤性  
● 耐無機溶剤性  
● 耐微生物性  
● 耐虫食性  
● 耐鳥害性  
● 耐落石性  
● 耐振動性  
● 耐衝撃性  
● 耐圧縮性  
● 耐引張性  
● 耐曲げ性  
● 耐たわみ性  
● 耐変形性  
● 耐疲労性  
● 耐破壊性  
● 耐断裂性  
● 耐穿孔性  
● 耐貫通性  
● 耐切断性  
● 耐切断力  
● 耐切断速度  
● 耐切断回数  
● 耐切断長さ  
● 耐切断幅  
● 耐切断厚さ  
● 耐切断角度  
● 耐切断形状  
● 耐切断位置  
● 耐切断方向  
● 耐切断速度  
● 耐切断回数  
● 耐切断長さ  
● 耐切断幅  
● 耐切断厚さ  
● 耐切断角度  
● 耐切断形状  
● 耐切断位置  
● 耐切断方向

**Rolling resistance (転抵抗)**  
● Very good

**Operating noise (静音性)**  
● Good

**Floor surface preservation (床面保護)**  
● Good

**耐荷重**  
800kg

硬度 騒音 転抵抗  
B D B

車輪の材質  
ポリウレタン

車輪の径  
200mm

車輪の幅  
50mm

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,520	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

プレート取付け型

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.