

品番：EA986KT-200

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	96,400円(税抜)／106,040円(税込)			
カタログ価格	96,400円(税抜)／106,040円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 00:01現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



ボールベアリング

ボールベアリングは高速度、ハイスピードでの使用に適しています。主に摩擦的に摩擦を必要とする高速度のホイールに使用されています。

スチールボールの内径、外径、軸径の異なる規格があり、取付が容易にでき、ロングライフが実現されています。

Rolling resistance (転がり抵抗)

●●●● Very good

Operating noise (静音性)

●●●● Good

Floor surface preservation (床面保護)

●●●● Good

耐荷重 1800kg



ポリウレタン車輪

高速度、ハイスピードでの使用に適しています。主に摩擦的に摩擦を必要とする高速度のホイールに使用されています。

【ポリウレタン車輪のメリット】

- 転がり抵抗
- 静音性
- 床面保護
- 高速度での使用に適しています

【ポリウレタン車輪のデメリット】

- 転がり抵抗
- 静音性
- 床面保護
- 高速度での使用に適しています

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

硬度 騒音 転抵抗のランクについて

硬度: 100 (A) ~ 90 (F)

騒音: 10 (A) ~ 15 (F)

転抵抗: 10 (A) ~ 15 (F)

転抵抗のランクについて

転抵抗: 10 (A) ~ 15 (F)

転抵抗のランクについて

転抵抗: 10 (A) ~ 15 (F)

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	260	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	14,160	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です			
ブラケット部は防塵・防滴構造になっています			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
プレート取付け型			
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です			

