

品番：**EA986MG-5**

品名：180x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)



販売価格	7,530円 (税抜) / 8,283円(税込)		
カタログ価格	7,530円(税抜) / 8,283円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
D	B	C



Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●□ Good
 Operating noise (静音性)
 ●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Very good

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、荷重が重く、転がりの少ないスチールリムに比べて、ローラーベアリングは着脱用キャスターの形で、床面に優しく、入力の軽減で回転します。スプリングシヤックリリスが導入されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 転がり抵抗が低く、走行性が向上します。
 ● 静粛性が向上し、騒音が低減します。
 ● 耐熱性に優れ、高温環境でも安定した性能を発揮します。
 ● 耐久性が高く、長期間の使用が可能です。

【ゴム車輪のメリット】
 ● 転がり抵抗が低く、走行性が向上します。
 ● 静粛性が向上し、騒音が低減します。
 ● 耐熱性に優れ、高温環境でも安定した性能を発揮します。
 ● 耐久性が高く、長期間の使用が可能です。

【ゴム車輪のデメリット】
 ● 転がり抵抗が低く、走行性が向上します。
 ● 静粛性が向上し、騒音が低減します。
 ● 耐熱性に優れ、高温環境でも安定した性能を発揮します。
 ● 耐久性が高く、長期間の使用が可能です。

ナイロン
 転がりがスムーズで、静粛性が向上し、騒音が低減します。また、耐熱性に優れ、高温環境でも安定した性能を発揮します。

始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

車輪径×幅(mm)	180×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,468	材質	タイヤ:二層式ソリッドゴム リム:スチール

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています。始動時の動きが良く、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.