

品番：EA986RW-12

品名：52x15mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
85kg

Rolling resistance (転抵抗)  
●●●● Very good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Good

**ボールベアリング**  
ボールベアリングは高強度、ハイスピードで動作し、長寿命です。また、摩擦が非常に少ないため、動力伝達効率も高くなります。

※ボールベアリングは、軸とレースの間に隙を設け、潤滑油が塗布されています。この潤滑油が、摩擦を低減し、寿命を延ばします。

**ポリウレタン車輪**  
製造・使用にやさしく、静粛性の高い車輪です。また、摩擦係数が低く、動力伝達効率も高くなります。

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 軽量化設計：重量が軽いため、動力伝達効率も高くなります。
- 摩擦係数が低い：動力伝達効率も高くなります。
- 静音設計：作業環境も快適になります。
- 高強度設計：長寿命で動作します。

**車輪の寸法**

車輪径	52mm
幅	15mm
軸径	12mm

**車輪の性能**

転抵抗	●●●●
静音性	●●●●
床面保護	●●●●

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	52×15	軸径(mm)	12
耐荷重(kg)	85 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	79
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.