

品番：EA986RW-17

品名：70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
150kg

Rolling resistance (転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise (静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングは高強度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦が非常に少ないため、長時間にわたって安定した動作が可能です。  
 スチールボールは、潤滑剤の付着を防ぎ、摩擦が変化するのを防ぎ、ロングライフが実現されています。

**ポリウレタン車輪**  
 製造・使用にやさしく、製品の寿命を伸ばす。また、環境にやさしい。  
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
 ● 軽微な振動も、静粛な走行が可能。  
 ● 軽微な振動も、静粛な走行が可能。  
 ● 軽微な振動も、静粛な走行が可能。

**車輪 規格 取付寸法**  
 車輪の規格と取付寸法を示す図表。

**車輪 規格 取付寸法**  
 車輪の規格と取付寸法を示す図表。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	70×20	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	161
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.