

品番：EA986RW-17

品名：70x20mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
150kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング

ボールベアリングは、高い耐荷重とスムーズな回転を実現します。また、潤滑剤の注入が容易な構造となっており、メンテナンスが簡単です。

※ボールベアリングは、潤滑剤の注入と潤滑剤の補充が非常に重要です。潤滑剤の注入と補充が適切に行われず、潤滑剤が不足すると、ボールベアリングの寿命が短縮され、故障の原因となります。

ポリウレタン車輪

【ポリウレタン車輪シリーズの特長】

- 滑り止まり性能: 滑り止まり性能が優れているため、走行時の安定性を確保します。
- 耐摩耗性: 優れた耐摩耗性により、長寿命を実現します。
- 静音性: 静音性に優れているため、作業環境を快適にします。
- 床面保護: 床面を保護するため、作業場の清掃が容易です。

車輪の寸法と重量

車輪径 (mm)	幅 (mm)	重量 (g)
70	20	161

車輪の寸法と重量

車輪径 (mm)	幅 (mm)	重量 (g)
70	20	161

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	70×20	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	161
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.