

品番：EA986RW-18

品名：75x23mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
カタログ価格	4,710円(税抜) / 5,181円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/29 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
150kg

Rolling resistance (転抵抗)
 ●●●○ Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●○ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●○ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高速回転時に、摩擦を低減し、寿命を延ばすために必要です。また、衝撃にも耐える必要のある場合、ハイグレードのボールベアリングが推奨されます。

ポリウレタン車輪
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
 ● 静音性: 騒音発生が少なく、作業環境が快適です。
 ● 転がり抵抗: 走行性が向上し、エネルギー消費が少なくなります。
 ● 床面保護: 床面を傷めず、清潔な環境を維持できます。
 ● 耐摩耗性: 長寿命で、メンテナンスコストを削減します。

車輪径 (mm)	幅 (mm)	軸径 (mm)	重量 (g)
75	23	20	176

車輪径 (mm)	幅 (mm)	軸径 (mm)	重量 (g)
75	23	20	176

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	75×23	軸径(mm)	20
耐荷重(kg)	150 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	176
材質	タイヤ: ポリウレタン、リム: スチール		

- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- 耐摩耗性にも優れています
- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.