

品番：**EA986RW-5**

品名：36x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/10 09:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
45kg

Rolling resistance (転抵抗)  
 ●●●○ Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●○ Good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●○ Good

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングは、高速回転時に発生する摩擦熱により、潤滑油が揮発し、潤滑性が低下します。また、潤滑油が揮発すると、潤滑油が不足し、ボールベアリングの寿命が短くなります。そのため、潤滑油の補充が必要です。

**ポリウレタン車輪**  
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
 ● 静音性: 静音設計により、騒音を低減します。  
 ● 転がり抵抗: 転がり抵抗が小さく、走行性が向上します。  
 ● 床面保護: 床面を保護し、損傷を防止します。  
 ● 耐摩耗性: 優れた耐摩耗性により、寿命が長くなります。

**車輪の寸法と重量**  
 車輪の寸法と重量は、以下の通りです。

**車輪の寸法と重量**  
 車輪の寸法と重量は、以下の通りです。

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	36×13	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	45 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	36
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- 耐摩耗性にも優れています
- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.