

品番：**EA986RW-8**

品名：45x17mm/15mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,650円(税抜) / 5,115円(税込)		
カタログ価格	4,650円(税抜) / 5,115円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
70kg

Rolling resistance (転抵抗)
■ ■ ■ Very good
 Operating noise (静音性)
■ ■ ■ Good
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ Good

ボールベアリング
 ボールベアリングは高速度、ハイスピードでの回転に耐えます。且に摩擦的に摩擦を必要とする潤滑剤が不要で、メンテナンスが容易です。
 スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、摩擦が変化する多く、このドラッグアップグレードが注入されているため、必要に応じて調整が可能です。

ポリウレタン車輪
 製造・使用に際しては、製品の公差を必ず確認し、取組むこと、取組むこと、取組むこと。
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
 ● 軽量化・静音性・高速度・高耐摩耗性
 ● 摩擦係数低減
 ● 摩擦係数低減
 ● 摩擦係数低減
 ● 摩擦係数低減

車輪 規格 取組むこと
 車輪の規格は、製品の公差を必ず確認し、取組むこと、取組むこと、取組むこと。
 ● 規格
 ● 規格
 ● 規格

車輪 規格 取組むこと
 車輪の規格は、製品の公差を必ず確認し、取組むこと、取組むこと、取組むこと。
 ● 規格
 ● 規格
 ● 規格

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	45×17	軸径(mm)	15
耐荷重(kg)	70 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	57
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.