

品番：EA986RW-9

品名：50x15mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
65kg

Rolling resistance (転抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good

**ボールベアリング**  
ボールベアリングは高品質な「JIS S100」の鋼球を使用しています。また、鋼球に摩擦を必要とする潤滑剤をあらかじめ塗布しています。  
スチールボールの内径、レースの厚さを調整し、磨削が容易にでき、ロングライフグリースが注入されています。

**ポリウレタン車輪**  
製造・使用に際して、製品の品質をより高めるために、以下の諸社と提携しています。  
【ポリウレタン車輪シリーズ】  
- 軽便型  
- 標準型  
- 高負荷型  
- 超小型

**標準型 50x15mm/10mm**  
- 標準型  
- 高負荷型  
- 超小型

**超小型**  
- 超小型

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	50×15	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	65 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	54
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.