

品番：EA986RX-12

品名：100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
250kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●○ Very good
Operating noise (静音性)
●●●●○ Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●○ Good

ボールベアリング

ボールベアリング採用標準「JIS規格」に準拠した高品質なボールベアリングを採用し、特に衝撃に強い構造を実現しています。また、ボールベアリングの潤滑油が漏れ出すのを防止するためのシールも採用しています。

※ボールベアリングは、潤滑油の漏れを防ぐために、潤滑油が漏れ出すのを防止するためのシールが注入されています。

ポリウレタン車輪

製造・使用に際して、製品の品質を向上させるために、以下の各項目に配慮しています。

- 転抵抗が少なく、走行性が優れている。
- 騒音が低く、静音性に優れている。
- 床面保護に優れている。
- 耐荷重が強く、耐久性に優れている。
- 耐熱性に優れている。

品名	EA986RX-12
規格	ISO 228
材質	ポリウレタン
軸径	25mm
軸幅	15mm
車輪径	100mm
車輪幅	25mm
重量	834g
硬度	92ショアA
転抵抗	B
騒音	D
床面保護	B
耐荷重	250kg
耐熱温度	-20~70℃

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.