

品番：EA986RX-12

品名：100x25mm/25mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
カタログ価格	9,410円(税抜) / 10,351円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
250kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

ボールベアリング
ボールベアリング採用は、ハイ
スピードでの回転に耐えます。
且に衝撃にも対応可能な
高品質のボールベアリングを
採用しています。
スチールボールの内、レースの損傷を抑制し、磨
耗が非常に少なく、ロングライフが保証
されています。

ポリウレタン車輪
製造・使用に際し、製品の温度を上げない
ようにしてご利用ください。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
● 軽便・静音・高寿命
● 転がり抵抗・走行性
● 転がり抵抗・走行性
● 転がり抵抗・走行性

転がり抵抗	●●●●
静音性	●●●●
床面保護	●●●●
耐荷重	●●●●
耐熱性	●●●●
耐油性	●●●●
耐薬品性	●●●●
耐摩耗性	●●●●
耐衝撃性	●●●●
耐老化性	●●●●
耐紫外線性	●●●●
耐塩素性	●●●●
耐酸性	●●●●
耐アルカリ性	●●●●
耐有機溶剤性	●●●●
耐無機溶剤性	●●●●
耐燃料性	●●●●
耐潤滑油性	●●●●
耐冷却液性	●●●●
耐洗浄液性	●●●●
耐消毒薬性	●●●●
耐殺菌剤性	●●●●
耐漂白剤性	●●●●
耐塩素系漂白剤性	●●●●
耐過酸化水素性	●●●●
耐次亜塩素酸性	●●●●
耐過硫酸性	●●●●
耐過硝酸性	●●●●
耐高锰酸钾性	●●●●
耐重铬酸钾性	●●●●
耐高锰酸钾性	●●●●
耐重铬酸钾性	●●●●
耐高锰酸钾性	●●●●
耐重铬酸钾性	●●●●

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	100×25	軸径(mm)	25
軸幅	15mm	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃
重量(g)	834	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.